

# KATLANIR ROTATİLLER

TY-FRT SERİSİ

50. SEKTÖRDE  
YILIMIZ



**Katlanır Rotatiller**, modern tarımın zorlu koşullarına ve taşımacılık gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 6 metre iş genişliği ile yüksek verimlilik sunarken, katlanabilir yapısı sayesinde taşıma kolaylığı da sağlar. Makine, sağda ve solda yer alan ikişer yüksek güçlü piston ile tasarlanmış olup, bu özellik, makinenin çalışma genişliğini azaltarak taşıma sırasında kompakt bir boyuta ulaşmasını sağlar.

Makinenin dikkat çeken özelliklerinden biri, hareket iletim sistemidir. Alt rotora her iki tarafından tahrik verilerek güç aktarımı dengelenmiş, bu sayede makine daha stabil ve verimli bir şekilde çalışmaktadır. Kademeli göbek dişlisi kullanımı, güç aktarımını optimize eder, uygun rotor devrini yakalar ve dişlilerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu yenilikçi tasarım, yüksek performans ve dayanıklılık sunar.

Patlatma bacakları, yaylı patlatma bıçaklarıyla tasarlanmış olup, tarlada karşılaşılan engelleri absorbe ederek şasede olası mekanik yorulmaların önüne geçer. Bu sayede, makine daha uzun ömürlü olur ve yüksek verimlilikle çalışmaya devam eder.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-FRT5300	TY-FRT5800
Toplam Genişlik	cm	564	614
Toplam Uzunluk	cm	231	231
Toplam Yükseklik	cm	172	172
Yol Durumu Genişlik	cm	248	248
Yol Durumu Uzunluk	cm	231	231
Yol Durumu Yükseklik	cm	283	308
Ağırlık	kg	3125	3280
Toprak İşleme Genişliği	cm	530	580
Toprak İşleme Derinliği	cm	27	27
Bıçak Sayısı	adet	120	132
Bıçak Dönüş Hızı	dev/dk	252	252
P.T.O	dev/dk	1000	1000
Traktör Gücü	hp	180 - 300	200 - 340