

# SÜPER ROTATİLLER

TY-SPRT SERİSİ

50. SEKTÖRDE  
yılı



**Süper Rotatiller**, modern tarımın zorlu koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek performansı, sağlam yapısı ve yenilikçi tasarımıyla diğer Rotatiller grubundan ayrılır. 1000 rpm traktör çıkışıyla uyumlu olarak geliştirilen Süper Rotatiller, daha yüksek devirlerde üstün işleme kabiliyeti sunar. Bu özellik, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayarak kullanıcıların işlerini daha verimli hale getirir. Güçlendirilmiş askı kolu ise özellikle zorlu toprak koşullarına karşı makinenin dayanıklılığını artırır, uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sağlar.

Makinenin hareket iletim sisteminde, alt rotora her iki tarafından tahrik verilmesi, güç aktarımını dengeler ve daha stabil bir çalışma sağlar. Yan duvarlarda bulunan tahrik dişlileri, standart modellerden farklı olarak kademeli göbek dişli sistemiyle üretilmiştir. Bu tasarım, güç aktarımını optimize eder, uygun rotor devrini yakalar ve dişlilerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Süper Rotatiller, tarım arazilerinde homojen toprak işleme sağlar ve bitki gelişimini destekleyecek ideal bir zemin oluşturur. Ayrıca, arkada kaçık ve merkezli olarak üç farklı yönde ayarlanabilir çeki oku opsiyonu ile farklı arazi koşullarında kombine makineler ile çalışma esnekliği ve kullanım kolaylığı sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-SPRT4100	TY-SPRT4600	TY-SPRT5100
Genişlik	cm	450	500	550
Uzunluk	cm	175	175	175
Yükseklik	cm	132	132	132
Ağırlık	kg	1975	2175	2310
Toprak İşleme Genişliği	cm	410	460	510
Toprak İşleme Derinliği	cm	27	27	27
Bıçak Sayısı	adet	96	108	120
Bıçak Dönüş Hızı	dev/dk	252	252	252
P.T.O	dev/dk	1000	1000	1000
Traktör Gücü	hp	120 - 150	130 - 160	140 - 170

